

## ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER – SERVICE

ÅRLIGEN ELLER VARJE 1 000 MIL *	ÅRLIGEN ELLER VARJE 1 500 MIL*	ÅRLIGEN ELLER VARJE 2 000 MIL*	ÅRLIGEN ELLER VARJE 2 500 MIL
<i>Scorpio 1995</i> (10/1994–06/1998) Diesel	<i>Ka 1997</i> (09/1996–)	<i>Mondeo 1993</i> (01/1993–07/1996)	<i>Fiesta 2002</i> (11/2001–)
<i>Explorer 1995</i> (08/1994–07/1996)	<i>Fiesta 1996</i> (08/1995–02/2002)	<i>Mondeo 1997</i> (08/1996–09/2000)	<i>Fusion 2002</i> (06/2002–)
<i>Ranger 1999</i> (02/1999–07/220)	<i>Puma 1998</i> (06/1997–12/2001)	<i>Mondeo 2001 diesel</i> (10/2000–07/2001)	<i>Focus 1999</i> (08/1998– bensin)
<i>Ranger 2003</i> (08/2002–)	<i>Escort/Orion 1991</i> (08/1990–09/2001)	<i>Galaxy 1995</i> (02/1995–03/2000)	<i>Focus 1999 diesel</i> (10/2001–)
	<i>Focus 1999 diesel</i> (08/1998–09/2001)	<i>Galaxy 2000</i> (04/2000–)	<i>Focus 2004</i> (08/2004–)
	<i>Sierra 1987</i> (01/1987–12/1992)	<i>Explorer 1995</i> (09/1996–09/2000)	<i>Focus C-Max 2003</i> (06/2003–)
	<i>Sierra Cosworth</i> (01/1987–12/1995)	<i>Probe 165/24V</i> (01/1993–07/1997)	<i>Mondeo 2001 bensin</i> (10/2000–)
	<i>Cougar 1999</i> (08/1998–01/2001)	<i>Windstar 1995</i> (10/1994–07/1998)	<i>Mondeo 2001 diesel</i> (08/2201–)
	<i>Scorpio 1995</i> (10/1994–06/1998)	<i>Windstar 1999</i> (08/1998–07/2000)	<i>S-Max 2006</i> (03/2006–)
	<i>Puma 1998</i> (06/1997–12/2001)	<i>Transit 1992</i> (08/1991–07/1994)	<i>Transit 1995</i> (08/1998–07/2000)
	<i>Maverick 2001</i> (12/2000–)	<i>Transit 1995</i> (08/1994–07/1998)	<i>Transit 2000</i> (01/2001–) bensin
			<i>Transit/Tourneo Conn. '02</i> (06/2002–) bensin

\* Service utförs årligen eller efter angiven körsträcka, vilket som först inträffar.

För Focus Flexifuel med bensinmotor/etanol tillkommer ett extra oljebyte varje 1 000 mil. Om körsträckan är upp till 1 000 mil per år ersätts oljebytet av ordinarie årsservice.

## REKOMMENDERADE TILLKOMMANDE SERVICEPUNKTER

Bromssystem	Vartannat år	Byt bromsvätska
Luftkonditionering	Vart 3:e år	Kontroll av temperatur vid instrumentpanelens mittmunstycken. Kontroll av skador och läckage på luftkonditioneringens slangar.
Kylsystem	Vart 4:e år	Kontroll och rengöring av trycklock samt byte av tätning vid försämring.
	Vart 6:e år	Tappa ur, spola rent och återfylla. (blå/grön kylvätska)
	Vart 10:e år	Tappa ur, spola rent och återfylla. (orange kylvätska)
Kamrem	Enligt servicebok	Byt vid erforderlig intervall
Drivremmar	Enligt servicebok	Byt vid erforderlig intervall
Ventilspel	6 000 mil	Kontrollera och justera: Zetec-SE/FFV
Ventilspel	Varje 10 år/1 5000 mil	Kontrollera och justera: Zetec-SE och Zetec-E”uppgade”
Ventilspel	Varje 10 år/1 6000 mil	Kontrollera och justera: Zetec-SE, Zetec_e (om tillämpligt)
”Guibo”-knut	Varje 1 500+0 mil	Byt: bakhjulsdrivna och fyrhjulsdrivna modeller (om tillämpligt)
Airbag	Vart 15:e år	Byt